



FICHA TECNICA

REMOXIDO “ SI QUITA EL OXIDO QUE NO QUITARA “

DESCRIPCIÓN; EL **REMOXIDO**, ES UNA MEZCLA DE ÁCIDOS CITRICOS Y QUIMICOS DE GRADO ALIMENTICIO CONCENTRADO AL 100% PURO Y QUÍMICOS QUE REACCIONAN AL CONTACTO CON EL ÓXIDO Y DE MANCHAS DE AGUA ESTANCADA, EN LOSETAS, CANTERAS Y PISOS DE CONCRETO. APLICADO EN METALES ES UN ELIMINADOR DE ÓXIDOS MUY EFICAZ, DE ALTO DESEMPEÑO, AL SECAR EL METAL EL OXIDO QUEDA REDUCIDO A ESCORIA LISTA PARA SACUDIRSE CON UN TRAPO HUMEDO O PUEDE LAVARSE CON AGUA OBTENIENDO METALES LIMPIOS EN UN POCO TIEMPO Y SIN TANTO ESFUERZO, LOS CUALES ESTARAN LISTOS PARA RECIBIR CUALQUIER PINTURA BASE SOLVENTE SIN NECESIDAD DE LIJADO, PROTEGIENDO EL ACERO SOBRE LAS SUPERFICIES APLICADAS DE LA CORROSION, ES MEJOR QUITAR OXIDOS QUE CAPSULAR CON EL RIESGO DE QUE VUELVAN APARECER EN LO FUTURO.

USOS

- 1-COMO REMOVEDOR DE MANCHAS EN PISOS DE LOSETAS, CANTERAS Y CONCRETOS.
- 2-COMO ELIMINADOR DE ÓXIDO AL CRISTALIZARLO QUEDA DEBIL Y FACIL DE LIMPIAR HASTA CON UN TRAPO HUMEDO O CEPILLO DE CERDAS METALICAS ES POSIBLE SU REMOSION.

VENTAJAS

- 1-ES CORROSIVO, NO FLAMABLE, NI DE OLOR CONTAMINANTE O ASFIXIANTE, NO ES IRRITANTE PARA LA PIEL EN FORMA OCACIONAL O ACCIDENTAL EN CORTO TIEMPO.
- 2-ES UN PRODUCTO LÍQUIDO MUY MANEJABLE DE COLOR ROJISO PARA SU RAPIDA IDENTIFICACION.
- 3-ELIMINA LA CORROSIÓN EN ACERO Y METALES
- 4-LIMPIADOR DE MANCHAS PENETRADAS EN SUPERFICIES DE CONCRETO, CANTERAS, MARMOLES, LOSETAS VIDRIADAS ETC.
- 5.-DE FACIL APLICACION EN CUAL QUIER ELEMENTO, OBTENIENDO RESULTADOS EFICAZ EN CORTO TIEMPO.

REMOXIDO ES UNA AVANZADA FORMULACIÓN DE ÁCIDOS QUE REACCIONA EFICAZMENTE CONTRA EL ÓXIDO Y MANCHAS PERCUDIDAS EN LAS SUPERFICIES, GARANTIZANDO SUPERFICIES METÁLICAS LIMPIAS, EVITANDO LA RE-OXIDACIÓN FUTURA, PREPARA Y ACONDICIONA QUÍMICAMENTE LAS SUPERFICIES Y LAS DEJA LISTAS PARA RECIBIR LA PINTURA Y OTROS ACABADOS.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

EN CASO DE PIEZAS ATRATAR, EN UN RECIPIENTE LIMPIO VIERTA LA CANTIDAD DE **REMOXIDO** A USAR SIN REBAJAR, DE PREFERENCIA DEJE SUMERGIDAS LAS PIEZAS EN EL RECIPIENTE CON **REMOXIDO** DURANTE 30 MINUTOS.

EN AREAS COMPLICADAS A TRATAR; APLIQUE **REMOXIDO** CON BROCHA, ASPESOR O ATOMIZADOR SOBRE LAS SUPERFICIES OXIDADAS DURANTE UN LAPSO DE 20 A 30 MINUTOS, SIN DEJAR SECAR, ES DECIR MANTENENGALO HÚMEDO CON EL **REMOXIDO** DESPUÉS DE ESE TIEMPO DÉJELO SECAR AL CLIMA, SIN ENJUAGAR, SI NO HA SIDO REMOVIDO EL OXIDO EN SU TOTALIDAD, REPITA LA OPERACIÓN, HASTA CONSEGUIR QUE LA SUPERFICIE QUEDA LIMPIA DE TODO OXIDO, RECUERDE QUE ENTRE MÁS APLICACION DEL **REMOXIDO** HAGA VERA MAYOR GRADO DE LIMPIEZA, AL TÉRMINO DE LA APLICACIÓN SE DARÁ CUENTA QUE AL SECAR SE FORMARA UNA CAPA COLOR VERDOSA LO CUAL SIGNIFICARA QUE EL OXIDO SE HA TRANSFORMADO EN FOSFATO CRISTALIZADO INOFENSIVO. EN ACERO SOLO ES NECESARIO PASAR UN TRAPO HUMEDO.

PARA MANCHAS DE OXIDO EN PISOS DE LOSETAS, CANTERAS Y CONCRETO, APLIQUE SUFICIENTE **REMOXIDO** DURANTE 1.00 HORA, LAVE CON SUFICIENTE AGUA, EN CASO DE PERSISTIR REPITA LA MISMA OPERACIÓN PARA RETIRAR LAS MANCHAS.

RECOMENDACIONES

- 1-NO USAR ESTE PRODUCTO MEZCLADO CON OTROS, ANTES DE SECAR PUEDE TENER REACCIÓN.
- 2-NO APLICARSE EN PRESENCIA DE LLUVIA O AGUA
- 3-AL APLICAR ESTE PRODUCTO USE TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD COMO: GUANTES, MASCARILLA Y LENTES DE PROTECCIÓN, EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL LAVESE DE INMEDIATO CON ABUNDANTE AGUA Y ACUDA AL MEDICO.
- 4-MANTENGA TAPADO EL ENVASE MIENTRAS NO LO OCUPA
- 5-ESTE PRODUCTO DIRECTO PUEDE DAÑAR LA SUPERFICIE COMO SON VIRIOS, O BRILLO DE LOSETAS PUEDE MATIZAR, INCLUYO GRABAR.

PROPIEDADES FÍSICAS			
Secado al tacto	15-30 minutos		
Pintado	a las 3 horas		
Viscosidad	Ford 4 25°C 140/150 segundos		
Peso Específico			
1,32 + / - 0,02 Kg/L			
Rendimiento Teórico	6/8 m2 / litro		
Temperatura de Aplicación	10°C / 45°C		
Máxima humedad relativa:	85%		
Disolvente	Agua		
Limpieza	Agua		
TABLA DE RIESGO			
SAUD	2	INFLAMABILIDAD	0
REACTIVIDAD	0	OTROS	0

ALMACENAMIENTO

ALMACÉNESE EN UN LUGAR FRESCO, NO AL CONTACTO DEL SOL, EN SU ENVASE ORIGINAL PUEDE ESTAR ALMACENADO HASTA 3 AÑOS SIN PERDER SUS PROPIEDADES QUÍMICAS, YA ABIERTO HASTA 2 AÑOS BIEN TAPADO.

PRECAUCIÓN

ESTE PRODUCTO ES VENENOSO AL INGERIRLO, SI ESTO LLEGARA A OCURRIR, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO Y ACUDA AL MÉDICO DE INMEDIATO EVITE EN TODO MOMENTO EL CONTACTO CON LA PIEL Y EN CASO ACCIDENTAL LAVASE CON ABUNDANTE AGUA Y JABON DURANTE VARIOS MINUTOS Y AL CONTACTO CON LOS OJOS LAVESE CON ABUNDANTE AGUA LIMPIA CONSTANTE Y BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO, NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRODUCTOS CLASE 8

FABRICADO POR: CEMENTOS ESPECIALES IMPERMEACRETO & CHEMICALS
CALLE GOLONDRINAS MANZNA 2 LOTE 5 COL. EL PEDREGOSS
C.P. 39407 ACAPULCO GRO, MEX
TEL: 744 4-60-67-67 Y 744 2-14-28-34
WEB: WWW.IMPERMEACRETO.COM.MX EMAIL: IMPERMEACRETO@HOTMAIL.COM

